

Ausschreibungstext – Bauwerke

Pos. **Rechteckschacht als Fertigteilbauwerk,**
aus güteüberwachten Stahlbetonfertigteilen nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2/4
Festigkeitsklasse C 35/45 WU,
Expositionsclassen XC4, XF3, XA2
sichtbare Innenflächen in Sichtbetonklasse SB1
nach BDZ / DBV - Merkblatt Sichtbeton,
Rissbreitenbegrenzung 0,20 mm,
Betondeckung $C_{nom} = 40$ mm,
Größtkorn 16 mm
bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,
bzw. Lastmodell 1 des DIN - Fachberichtes 101
Lichtes Maß (L/B):
Gesamthöhe (UK Boden bis OK Abdeckplatte):
Wandstärke:
Bodenstärke:
Gesamtgewicht: (ca.)
schwerstes Einzelgewicht: (ca.)

bestehend aus:

- 1 Bodenteil, Bauhöhe:
mit Anschlüssen NW mm
mit werkseitiger Gerinneausbildung einschl. Glattstrich aus ZE 20
Steigeinrichtung
- 1 Abdeckplatte, bemessen und bewehrt für SLW 60 nach DIN 1072,
bzw. Lastmodell 1 des DIN - Fachberichtes 101
mit 1 Öffnung $\varnothing 0,625$ m (ggf. Übergangsoffnung auf Teil 1 NW ... mit umlaufender Nut zur
Aufnahme eines TOK-Seal-Sandschlauches)
Plattenstärke: (ggf. zzgl. Teil 1 – Muffe)
- 4 Stahldollen
- 1 Abdeckung
- 1 geprüfte Statik mit Bewehrungsplänen (2-fach)

Hersteller: Bernhard Müller Betonsteinwerk GmbH
Ambros-Nehren-Str. 7
77855 Achern
(oder gleichwertig)

Was Sie nicht vergessen sollten:

- Zufahrt / Stellplatz
- Baugrube ausheben
- Wasserhaltung
- Sauberkeitsschicht
- Kranleistung
- Baugrube verfüllen
- Material abfahren
- Fugenausbildung
- Transportöffnungen verschließen
- Aufbau